Figure 12 VOLTAGE CHART

PIN	TYPE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
V1	6EA8	123	-2.2	127	0	6.3*	250 245	2.8	2.8	-2.5
V2	12AV6	0 -1.7	14.5 0	12.6*	0	0 -.8	0 -.8	255 130		
V3	6EA8	155 150	0	90 150	6.3*	0	255 245	2.8 149	18 16.5	18 16
V4	6EJ7	158 2.4	0	N.C.	0	6.3*	0	230 225	158 145	0
V5	12BA6	-59 0	1.1 49.5	12.6*	0	66 150	69 150	1.1 49.5		
V6	12BY7A	155 2.7	0	N.C.	0	0	6.3*	260 230	260 165	0
V7	12BA6	-.1	0	12.6*	0	230 225	90 100	1.16 146		
V8	6JB6	265 225	-62	155 3.5	6.3*	12.6*	-62	265 225	0	155 1.4
V9	6JB6	265 225	-62	155 3.5	6.3*	12.6*	-62	265 225	0	155 1.4
V10	6JB6	265 225	-62	155 3.5	6.3*	12.6*	-62	265 225	0	155 1.4
V11	12BZ6	-.1	1.5 145	0	12.6*	238	100 150	0		
V12	12BA6	-.1	0	12.6*	0	240	100 150	1.2 150		
V13	12AX7	-.16 0	-64 -62	-62 -61	0	0	-.06	-64 -62	-61 -59	6.3*
V14	13DE7	265 255	12	12	12.6*	0	12	-.94	0	61 56
V15	12BA6	0	0	0	12.6*	255 235	160 80	160 1.3		
V16	6GX6	-3.8 -3.4	3.6	0	6.3*	130 120	150	0		
V17	6AQ5	N.C.	7.5 7	0	6.3*	255 235	155 150	0		
V18	12AX7	76 74	-.5	0	0	12.6*	127 117	0	1.3 1.2	N.C.
V19	6EV7	265 185	-4 -1	0	6.3*	0	110 105	0	1.36 1.26	T.P.
V20	OA2	150	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0		